



仕 様 SPECIFICATION	
設定圧力 SET PRESS	kg/cm ² G
閉止圧力 CLOSING PRESS	kg/cm ² G
入口圧力 INLET PRESS	kg/cm ² G
出口圧力 OUTLET PRESS	kg/cm ² G
常用圧力 MAX WORK. PRESS	kg/cm ² G
常用温度 MAX TEMP.	°C
流体名 FLUID	
容量 CAPACITY	/
背圧 BACK PRESS	kg/cm ² G
入口フランジ INLET FLANGE	
出口フランジ OUTLET FLANGE	
静水試験圧力 HYDRO. TEST PRESS	kg/cm ² G
気密試験圧力 PNEUM. TEST PRESS	DISC & SEAT kg/cm ² G SHELL kg/cm ² G

d	d ₀	d ₁	L	H	H ₁
PT 1/2	15	PT 1/2	40	55	130
PT 3/4	20	PT 3/4	45	60	145
PT 1	25	PT 1	50	70	170
PT 1 1/2	38	PT 1 1/2	65	80	220
PT 2	45	PT 2	75	85	245

40				
39				
38				
37				
36				
35				
34				
33				
32				
31				
30				
29				
28				
27				
26				
25				
24				
23				
22				
21				
20				
19				
18				
17	CAP	SCS13	1	or SUS304
16	ADJUST SCREW	SUS304	1	
15	LOCK NUT	SUS304	1	
14	GASKET	V#7010	1	
13	SPRING SEAT	SUS304	1	
12	SPRING	SUS304	1	
11	SPRING CASE	SCS13	1	or SUS304
10	SPINDLE	SUS304	1	
9	SPRING SEAT	SUS304	1	
8	GASKET	V#7010	1	
7	GUIDE	SUS304	1	
6	VALVE DISC	SUS304	1	stellite
5	GASKET	V#7010	1	
4	SET SCREW	SUS304	1	
3	ADJUST RING	SUS304	1	
2	VALVE SEAT	SUS304	1	stellite
1	BODY	SCS13	1	
No.	PART NAME	MATERIAL	QTY	REMARKS

MFG. NO.
REMARKS

NAME
PT 1/2 ~ PT 2
SAFETY RELIEF VALVE

東京都豊田区錦三丁目十二番七号
金内商會
 電話東京100 635-1551 内線

△			
△			
△			
MARK	REVISION	DATE	BY